

MUSTERTEXTE

AUSSCHREIBUNGSTEXT CYCLEPOR® Rapid 160

Bauvorhaben:

Leistung: zementgebundene EPS Ausgleichsschüttung nach EN 16025-1

Pos. 1 m²Ausgleichsschüttung liefern, gemäß Herstellerangaben

fachgerecht anmischen, einbauen und Oberfläche waagrecht abziehen

Ebenheitsanforderung: DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3

Einbaustärke.....mm

Produkt - **cyclepor® rapid 160 oder gleichwertig**

EP..... €/m² GP €/m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT CYCLEPOR® Rapid 250

Bauvorhaben:

Leistung: zementgebundene EPS Ausgleichsschüttung nach EN 16025-1

Pos. 1 m²Ausgleichsschüttung liefern, gemäß Herstellerangaben

fachgerecht anmischen, einbauen und Oberfläche waagrecht abziehen

Ebenheitsanforderung: DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3

Einbaustärke.....mm

Produkt - - cyclepor® Rapid 250 oder gleichwertig

EP..... €/m²

GP €/m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT CYCLEPOR® Rapid 400

Bauvorhaben:

Leistung: zementgebundene EPS Ausgleichsschüttung nach EN 16025-1

Pos. 1 m²Ausgleichsschüttung liefern, gemäß Herstellerangaben

fachgerecht anmischen, einbauen und Oberfläche waagrecht abziehen

Ebenheitsanforderung: DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3

Einbaustärke.....mm

Produkt - - **cyclepor® Rapid 400 oder gleichwertig**

EP..... €/m² GP €/m²

AUSSCHREIBUNGSTEXT CYCLEPOR® Rapid 600

Bauvorhaben:

Leistung: zementgebundene EPS Ausgleichsschüttung nach EN 16025-1

Pos. 1 m²Ausgleichsschüttung liefern, gemäß Herstellerangaben

fachgerecht anmischen, einbauen und Oberfläche waagrecht abziehen

Ebenheitsanforderung: DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3

Einbaustärke.....mm

Produkt - - **cyclepor® Rapid 600 oder gleichwertig**

EP..... €/m²

GP

€/m²